

NOMBRE  
COMERCIAL

EMPAQUES PLANOS Y EMPAQUES ESPECIALES PARA EL SECTOR ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN  
DEL PRODUCTO

Producto elaborado por medio de la transformación del caucho crudo a través de un proceso de vulcanización por prensa o extruído para realizar piezas de cavidad plana y/o con alguna característica especial solicitada por el cliente.

FABRICANTE

Cauchos y Derivados, S.A.S, CADELI.  
Cra 16 Bis N° 29-163 Bodega 3. Tel. 3438362  
Dosquebradas - Risaralda - Colombia.

COMPOSICIÓN

Caucho Nitrilo, Negro de Humo, DOP, Óxido de Zinc Activo, Ácido Estearico, Struktol, Cera polietilénica, Antioxidante Inox, (Perioxido).

ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	NORMA
Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	1,15 a 1,60	NTC 456
Dureza (Shore A)	70 ± 5	NTC 467
Remanente de deformación por compresión (70h - 100°C)	25%	NTC 724
Comportamiento en aceite: - Cambio de dureza	(-8 A +4 ) 0 A + 10	NTC 467
Resistencia a la Tensión	(8,3 mpA)	NTC 444
Resistencia al Ozono	No deben aparecer grietas	ASTMD 1149
Resistencia al envejecimiento - Resistencia a la tensión - Alargamiento final - Cambio de dureza (Shore A) (%)	(-5 + 15) > -40 (- 5 + 10)	NTC 447

USOS Y  
APLICACIONES

Se usa como sellante y/o aislante de fluidos eléctricos.

MANIPULACIÓN  
Y TRANSPORTE

Producto no frágil. Puede transportarse y almacenarse estibado. Evitar almacenar o transportar con alimentos o cualquier otro producto que pueda adquirir el olor característico del caucho.

PRESENTACIÓN  
COMERCIAL

EMPAQUES PLANOS  
EMPAQUES ESPECIALES  
**CARACTERÍSTICAS GENERALES**  
Color: Negro  
Olor: Propio del caucho natural  
Empaque Primario: Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente original  
Ficha Producto: Etiqueta - Sticker adhesivo con información del producto.



IDENTIFICACIÓN  
DEL LOTE

El número del lote consta de Año-Mes-Consecutivo